초정밀 온도계 TM2000-LTD

[특장점 및 규격]

- 1. 온도 측정범위: -189℃~ 960℃
- 2. 온도 정확도: PT25±0.01℃, PT100±0.005℃, PT1000±0.005℃
- 3. 온도 분해능: 0.0001℃
- 4. 측정 주기: 2대역 2초
- 5. 구동 전류: 1.0mA/ 1.5mA 표시기: ℃, ℉, K, Ω
- 6. 이력 저장 주기: 1초~ 24시간
- 7. 기록 시간: 저장용량에 따라 다름, 자료는 U플래쉬 디스크로 보냄
- 8. 최대기록 자료: 저장 용량에 따름
- 9. 감기기 교정 자료: 128개 감지기의 교정자료 지원
- 10. 자체 교정: 영점 교정, 사용 범위(FS)교정
- 11. 경보: 각 대역당 4개씩 온도 경보, 교정 주기 한계 경보
- 12. 연결: RS232/485, USB, 이더넷, 웹 연결
- 13. 사용 환경: 10~ 40℃, 10~ 95%RH(비이슬)
- 14. 보관 환경: -20~ 70℃, 10~ 95%RH(비이슬)
- 15. 교류 전원: 100~ 240VAC, 50~ 60Hz
- 16. 전지 전원: 7.4V 2600mAH, 리티움 폴리머 전지
- 17. 전지 수명: ≤12시간(연속 사용)
- 18. EMC: EN 50081-1 Class B, EN 5008-2 Class B
- 19. ESD 보호: ±25KV IP Class: IP65
- 20. 무게: 1.2kg 크기: 215×91×314.5mm

[제품 자세히 보기]

서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동3가, 에이스테크노타워 703호)
TEL: 02-2636-0009 FAX: 02-2636-4753
www.gilwoo.co.kr E-mail : giltron@naver.com