



배터리로 동작되는 CO2/ RH/ DP/ 온도 감시 장치 7732

- * AAA 건전지 3개만으로 1년간 감시가 가능한 절전 기능
- * CO2, 습도, 이슬점 및 온도 값이 포함된 대형 표시기
- * 버튼을 한 번 누르면 기록된 8시간 평균, 24시간 평균 및 24시간 최고 값을 검토할 수 있습니다.
- * 도난 방지 및 수정 방지 기술 내장
- * NDIR(비분산적외선) 도파관 CO2 기술
- * 실내 공기질 수준을 나타내는 3개의 그림 표시 가능
- * 정보 기능은 필요할 때 활성화될 수 있으며, 경고 기능이 켜져 있는 동안 음소거 기능을 사용할 수 있습니다.
- * CO2 수동 보정 기능이 포함되어 있습니다.



초절전

	경제 모드	일반 모드
LCD 갱신	1분 마다	10초 마다
소비 전력	40uA	70 uA
건전지 수명	1년 미만	6개월 미만

도난 방지 및 수정 방지 기능 내장

4자리 비밀번호 제어 LCD



도난 방지용 스테인레스 걸이, 나사 및 나사 드라이버 세트

주문 방식

VZ7732AZ, 건전지 동작되는 CO2/ RH/ DP/ 온도 감지기

모델	7732
측정 범위	
이산화탄소 (CO2)	0~9999 ppm,
온도	0.0~50.0°C (32.0~122.0°F)
습도	5.0~95.0% RH
이슬점	-68.2~50.0°C (-90.8~122°F)
분해능	1ppm , 0.1°C/°F, 0.1%RH
정확도	
이산화탄소 (CO2)	±50ppm, 측정값의 ±3%(400~5000ppm), 측정값의 10%(5001~9999ppm), <400ppm의 경우 NA
온도	±0.6°C, ±1°F
습도	±5%RH(25°C, 10~90%RH); 기타 ±7%RH
준비 시간	10초
응답 시간	
이산화탄소 (CO2)	5분 미만(90% 단계 변경)
온도	2분 미만(90% 단계 변경)
습도	20분 미만(90% 단계 변경)
동작 조건	0~50°C, 0~95% RH (결로가 발생하지 않을 것)
보관 조건	-20~50°C, 0~90% RH (결로가 발생하지 않을 것)
공급 전원	AAA 건전지 3개
소비 전력	경제 모드: 40μA; 일반 모드: 70μA
경보	10cm 거리에서 70dB
측정기/ LCD 크기	86x86x25 mm / 60 x 44 mm
IP	IP30
재질	ABS
설치 높이	1.4~1.8 M
무게	115g
기본 포장	측정기, 건전지, 나사 세트, 사용설명서, 종이박스

CO2 등급	동작
그린	정상적인 농도 수준, 조치가 필요하지 않습니다. 감지기가 제대로 작동하는지 확인하세요.
노랑	환기 필요, 부분적으로 또는 완전히 개방된 환기 장치를 사용하거나 문을 부분적으로 열어 두십시오.
빨강	상당한 환기가 필요합니다. 창문을 열고 문을 완전히 열어 두세요.

서울특별시 영등포구 선유로 33길 15, 703호
 (양평동3가(에이스테크노타워))
 giltron@naver.com www.gilwoo.co.kr
 02-2636-009(대) FAX: 02-2636-4753